

RELEKTA
101

101 MINERALULL

Universell mineralull

- Uppfyller kraven för brandtätning
- Tål temperaturer upp till +1400 °C
- Låg vikt
- Lätt att forma och anpassa
- Reagerar inte i kontakt med andra material
- Innehåller inga farliga kemikalier



EGENSKAPER

101 MINERALULL är utformad för att uppfylla kraven för brandtätning när tätningen utförs med den SP FIRE RESEARCH-certifierade fogmassan 101 BRANDAKRYL. Den har mycket god isolationsförmåga mot höga temperaturer och tål upp till +1400 °C. Den är lätt att forma och fyller väl.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Med sin låga vikt och utmärkta termiska egenskaper är den idealisk att använda som återfyllning för brandtätningar, och för att isolera mot höga temperaturer (upp till +1400 °C) från t.ex. skorstenar eller ugnar. Den är också mindre irriterande för huden än exempelvis stenull.

BRUKSANVISNING

För korrekt användning, följ noggrant installationsanvisningarna för 101 BRANDAKRYL. 101 MINERALULL är inte skadlig, men kan damma när den placeras, klipps och rivas. Det rekommenderas därför att använda skyddsglasögon, dammask och lämpliga arbetshandskar, samt att ha god ventilation och lokal avgasventilation.

TEKNISK INFORMATION

Kulör: Vit

Densitet: 128 kg/m³, okomprimerad. Vid montering ökar densiteten

FÖRPACKNING

Förpackning	Art.nr	RSK-nr
1 stk blister	T599624	3829441
Eske å 15 stk påse	T599625	3829442

PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer.

Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande. Relekta kan inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. Det rekommenderas alltid att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.