



PREPARE & FINISH

För användning före
och efter fogning

- Rengöring och avfettning av ytan för perfekt vidhäftning
- Tar bort smuts, fett och fingeravtryck
- Glättning och utjämning för en slät och fin yta
- Minskar tillväxten av mögel och bakterier, särskilt i våtrum
- pH-neutralt och därför säkert att använda på alla ytor
- Lämplig för användning med alla typer av fogmassa, som t.ex. MS Polymer, silikon, akryl och PU-lim
- Den innehåller inga drivgaser, är biologiskt nedbrytbar och helt giftfri



EGENSKAPER

PREPARE & FINISH är en professionell produkt som används både före och efter användning av fogmassa och lim.

Innan: Rengöring och avfettning av ytan ger perfekt vidhäftning till underlaget. Den tar bort smuts, fett och fingeravtryck.

Efter: Glättning och utjämning av applicerad fogmassa ger en slät och fin yta, samt tätar och stänger porer som minskar tillväxten av mögel och bakterier, särskilt i våtrum. Fukten i PREPARE & FINISH kommer att påskynda härdningen av MS Polymer. Den är pH-neutralt och därför säkert att använda på alla ytor, och lämplig för användning med alla typer av fogmassa, som t.ex. MS Polymer, silikon, akryl, PU-lim. Den innehåller inga drivgaser, är biologiskt nedbrytbar och helt giftfri.

BRUKSANVISNING

Rengöring innan fogning och limning:

1. Ta bort allt löst material med en borste eller trasa.
2. Spraya på och låt verka i 30-60 sekunder. Vid limning måste båda ytorna rengöras. Använd en mikrofiberduk för att ta bort lösa partiklar.
3. Låt resterna av PREPARE & FINISH avdunsta i 2-3 minuter innan du applicerar lim eller fogmassa.

Glättning av fogar:

1. Glättning av fogen måste göras innan filmbildning på fogmassan börjar.
2. Spraya PREPARE & FINISH på ett lämpligt fogglättningsverktyg och glätta jämnt över fogen. Den kan också sprayas direkt på fogmassan, men bara ett tunt lager, eftersom överdosering kan leda till att fogen löses upp.
3. Om den omgivande ytan tål det, kan fogen övermålas utan att skölja bort rester av PREPARE & FINISH så länge det har haft några minuter att avdunsta.
4. Petroleumbaserade föroreningar avlägsnas med TEC CLEANER.

PREPARE & FINISH kommer med Bag-on-Valve teknik. Detta innebär inget brandfarligt drivmedel och bättre för miljön. Innehållet ligger i en påse som är omgiven av tryckluft, och när munstycket/ventilen trycks in kommer tryckluften att pressa ut påsens innehåll.

TEKNISKT INFORMATION

Bas: Vattenbaserade ytaktiva ämnen och alkohol

Färg: Transparent

pH: 7

Förvaring och hållbarhet: Förvaras svalt, torrt och frostfritt

| Förpackning | Art.nr | RSK-nr |
|----------------|---------|---------|
| 400 ml aerosol | T120050 | 4046954 |

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

PREPARE & FINISH kan användas på de flesta material i samband med fogning och limning. Rengöring av organisk förorening och glättning av alla typer av fogmassa.

PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer. Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande. Relekta kan inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. Det rekommenderas alltid att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.